



Catálogo-Tarifa

EVEREST - SPLIT MURAL 1X1



EVEREST SPLIT MURAL 1X1



Warmer




WiFi



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



AUTO-LIMPIEZA



Filtro Cold Catalyst + Carbón
Activo + Silver Ion



TEMPORIZADOR



AUTO-RESTART



MODO SEGURIDAD
TEMPERATURA
MÍNIMA AMBIENTE



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS



MODO
SILENCIOSO

EVEREST

SPLIT MURAL 1X1

	KIT	EVS25-D	EVS35-D	EVS50-D	EVS71-D	
	Ud. Interior	EVS25-D-SI	EVS35-B-SI	EVS50-D-SI	EVS71-D-SI	
	Ud. Exterior	EVS25-D-SO	EVS35-D-SO	EVS50-D-SO	EVS71-D-SO	
Alimentación eléctrica / Conexión	V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior				
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	2,6 (0,6 - 3,1)	3,4 (0,8 - 3,8)	5,1 (1,3 - 5,3)	7,2 (1,8-7,4)
	Consumo (min.-max.)	W	800 (100~1600)	1340 (200~1500)	1520 (280~1700)	2200 (230-2760)
	Corriente (min.-max.)	A	3,9 (0,9 - 6,9)	5,9 (0,8 - 6,6)	7,0 (1,2 - 7,5)	10,0 (1,0 - 12,0)
	SEER	-	6,1	6,1	6,7	6,53
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	2,61 (0,8 - 3,4)	3,5 (0,8 - 4,0)	5,4 (1,3 - 5,5)	7,2 (1,8-8,0)
	Consumo (min.-max.)	W	700 (300~1500)	950 (200~1400)	1400 (220~1500)	2200 (230-2530)
	Corriente (min.-max.)	A	3,0 (1,3 - 6,9)	4,1 (0,8 - 6,1)	6,0 (1,0 - 6,6)	9,5 (1,0 - 11,0)
	SCOP	-	4	4	4,1	4,09
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	53	54	57	63
	Presión sonora	dB(A)	38/34/29/22	42/38/29/24	44/41/34/25	44/41/34/26
	Caudal de aire	m³/h	550/440/350	600/490/400	850/680/550	1300/1080/900
	Rango de temperatura	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	61	61	62	66
	Presión sonora	dB(A)	48	48	50	53
	Caudal de aire	m³/h	1600	1600	2300	4900
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15~50)/(-15 ~ 30)	(-15~50)/(-15~30)	(-15~50)/(-15~30)	(-15~50)/(-15~30)
	Compresor		HIGHLY	HIGHLY	GMCC	SANYO
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	0,51	0,55	0,8	1,3
	Carga adicional >5	g/m	20	20	20	30
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	693x283x199	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
	Peso neto	Kg	7,0	8,5	11,0	14,0
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	650×455×233	650×455×233	715x537x280	900x700x350
	Peso neto	Kg	18,0	18,0	25,0	39,0
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
	Longitud máx.	m	20	20	20	25
	Desnivel máx.	m	10	10	10	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
P.V.P.R.			435 €	465 €	775 €	1.145 €

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



 **TERMOCLUB**

