

HEATWARM

Tu gama de termostatos ambiente



HW11 | HW15 | HW15RF

Diseñados especialmente para conseguir un alto confort ambiental y de uso intuitivo, facilitando su utilización.



TPI:

Algoritmo que adapta el consumo a la demanda aprendida de los tiempos en la reacción de la temperatura ambiente

HEATWARM

Tu gama de termostatos ambiente. Diseñados especialmente para conseguir un alto confort ambiental y de uso intuitivo, facilitando su utilización.

CRNOTERMOSTATO AMBIENTE RADIOFRECUENCIA



HEATWARM HW 15RF



- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Electrónica digital
- Regulación por algoritmo TPI
- Indicador de Batería
- Comunicación por Radio Frecuencia
- Programación diaria y semanal (7/5+2) con 7 programas diferentes cada día, saltos de 10 minutos
- 5 modos de funcionamiento: confort, económico, vacaciones, programación y manual
- Ajuste por pulsadores táctiles
- Batería 3V DC de 2xAAA incluidas
- Sensor temperatura con sensibilidad 0,1°C
- Control On-Off
- Función Frío/Calor, para gestión de verano/invierno en fancoil y bombas de calor reversibles.
- Calibración sonda, sensibilidad 0,1°C
- Rango de ajuste de 5°C a 30°C en saltos de 0,5°C
- Soporte para mesa

CRNOTERMOSTATO AMBIENTE



HEATWARM HW 15



- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Electrónica digital
- Regulación por algoritmo TPI
- Indicador de Batería
- Cableado
- Programación diaria y semanal (7/5+2) con 7 programas diferentes cada día, saltos de 10 minutos
- 5 modos de funcionamiento: confort, económico, vacaciones, programación y manual
- Ajuste por pulsadores táctiles
- Batería 3V DC de 2xAAA incluidas
- Sensor temperatura con sensibilidad 0,1°C
- Control On-Off
- Función Frío/Calor, para gestión de verano/invierno en fancoil y bombas de calor reversibles.
- Calibración sonda, sensibilidad 0,9°C
- Rango de ajuste de 5°C a 30°C en saltos de 0,5°C

TERMOSTATO AMBIENTE



HEATWARM HW 11



- Gran pantalla LCD retroiluminada
- Electrónica digital
- Regulación por algoritmo TPI
- Indicador de Batería
- Cableado
- Sin programación
- Ajuste por potenciómetro
- Batería 3V DC de 2xAAA incluidas
- Sensor temperatura con sensibilidad 0,1°C
- Control On-Off
- Función Frío/Calor, para gestión de verano/invierno en fancoil y bombas de calor reversibles.
- Calibración sonda, sensibilidad 0,1°C
- Rango de ajuste de 5°C a 30°C en saltos de 0,5°C