TEIDE

Radiador eléctrico, en aluminio, con control digital programable




- ✔ Rango de ajuste Temperatura: 7÷32ºC
- ✔ Conexión eléctrica: 230 V / 50 Hz

Digital Programable



Fluido



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Emisor térmico con cuerpo **de aluminio** fundido a presión y fluido caloportador, con altas propiedades termodinámicas y termostato digital programable.

- Termostato electrónico digital **programable 7 días a la semana y 24 horas al día.**
- Sensor de temperatura NTC con **precisión de 0,1 ºC.**
- **Extrasilencioso** gracias a su funcionamiento mediante Triac.
- **Sistema de regulación proporcional PID**, para un óptimo rendimiento.
- **Control inteligente** de activación anticipada mediante función ITCS.
- **Control de la temperatura superficial** mediante la función baby-care.
- **Función de ventanas abiertas**.
- Modos **confort, económico, antihielo** y de fácil manejo.
- **Contador de energía consumida**.
- **Resistencia de acero** blindada de alta calidad.
- **Protección contra sobrecalentamiento**, controlada por termostato de seguridad de máxima precisión.
- Incluye **cable de alimentación con clavija de conexión**.
- Se suministra con **soportes, tacos, tornillos y plantilla para su fijación** a pared, con sistema antivuelco.
- Opcional: Juego de pies con ruedas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Elementos	Potencia	Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	Peso
	-	W	mm	Kg
• **TEIDE 500**	3	500	575 x 335 x 95	7,0
• **TEIDE 750**	4	750	575 x 415 x 95	8,9
• **TEIDE 1000**	6	1.000	575 x 575 x 95	12,5
• **TEIDE 1200**	7	1.200	575 x 655 x 95	14,3
• **TEIDE 1500**	9	1.500	575 x 815 x 95	17,7
• **TEIDE 1800**	11	1.800	575 x 975 x 95	21,3

Coste de reciclaje incluido

ACCESORIOS

	Descripción	Código
	Kit ruedas radiador eléctrico	• KITRUEDAS

Precios sin iva y sujetos a variación sin previo aviso